

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kzssm.nt-rt.ru> || kmf@nt-rt.ru

ГАЗОБЕТОН

Технические характеристики



Марка	Размеры	Кол. в уп.
Д400, 500, 600	600x300x200	40 шт.
Д700	600x300x200	40 шт.
Д400, 500, 600	600x300x250	32 шт.
Д700	600x300x250	32 шт.
Д400, 500, 600	600x400x200	30 шт.
Д700	600x400x200	30 шт.
Д400, 500, 600	600x400x250	24 шт.
Д700	600x400x250	24 шт.
Д400, 500, 600	600x100x300	80 шт.
Д700	600x100x300	80 шт.
Д400, 500, 600	600x100x400	60 шт.
Д700	600x100x400	60 шт.

Блоки из газобетона предназначены для кладки наружных, внутренних стен, стен подвалов и перегородок зданий с относительной влажностью воздуха помещений не более 75% и при неагрессивной среде. При относительной влажности воздуха более 75% внутренние поверхности наружных стен из газобетона должны иметь пароизоляционное покрытие.

Газобетон (ячеистый бетон) — это экологично, тепло, быстро и экономично, легко в обработке!

Экологично

- ячеистый бетон является экологически чистым неорганическим строительным материалом.
- он не гниёт, не горит, не стареет и не выделяет токсических веществ.
- изготавливается на высокотехнологичной немецкой автоматизированной линии «W+K» из экологически чистого, недорогого сырья (песок, известь, цемент).
- микроклимат в строениях из этого материала уступает только микроклимату в деревянных домах.

Тепло

- высокие теплоизоляционные показатели газобетона достигаются за счёт большого количества не связанных между собой ячеек.

- теплопроводность ячеистого бетона в 5 раз меньше, чем у кирпича (подтверждено испытаниями).

Быстро

- в силу своих теплотехнических, прочностных свойств и типовых размеров, стремительно увеличивается скорость монтажа строений.
- трудозатраты при кладке стен из газобетона в 2-3 раза меньше, чем при строительстве зданий из других материалов.

Экономично

- в связи с относительно малым удельным весом, значительно уменьшается нагрузка на фундамент, что существенно снижает затраты заказчиков.
- теплоаккумулирующие свойства газобетона способствуют повышению комфорта в помещениях, и позволяют значительно экономить на отоплении.
- за счет того, что у ячеистого бетона меньше удельный вес, чем у других стройматериалов, транспортные расходы заказчика существенно уменьшаются.

Экономия достигается при его производстве, транспортировке, строительстве и эксплуатации зданий.

Легко обрабатывается

При производстве работ большую роль играет обрабатываемость стенового материала и возможность при выборе архитектурных решений не привязываться к размеру изделий.

- 1 м² стены (толщиной 400 мм) возводится одним человеком за 15 — 20 мин;
- Блоки из ячеистого бетона обрабатываются простым ручным инструментом. Трубы и электропроводка прокладываются в штробах, которые проделываются в стене при помощи ручных скребков.
- Изделия нестандартных форм и размеров (любые доборные блоки) легко получаются при помощи ручной ножовки;
- Поверхность стены из блоков газобетона представляет собой уже готовую поверхность для нанесения шпаклевки, которая является основой под покраску или обои (точность изготовления блоков составляет ±2 мм и толщина шва 2-3 мм).

Блоки из ячеистых бетонов выпускаются в соответствии с ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 31360-2007. Прочность газобетона при сжатии зависит от плотности и влажности материалов.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93